

professionalLINE 360° LED Baustrahler JF9120E, 275 W, 40500 lm, Kabel 6,7 m H07RN-F 3G1,0 + 3,3 m H05RN-F 2x1,0 *CH*

Optimales Licht für professionelle Arbeitsleistung, IP 65, IK 08.



Artikelnummer 9171652300
EAN 4007123310692

BESCHREIBUNG

- Hervorragende Rundumbeleuchtung durch 360° Abstrahlwinkel, blendfreies Licht und große Lichtstreuung.
- Die sechs einzelnen Strahler lassen sich für eine optimale Lichtposition individuell einstellen.
- Steuerelement IP 44 mit Ein/Aus Schalter und Memory Funktion sowie einstellbaren Schaltstufen : 25/50/75/100 %.
- Hohe Schlagfestigkeit: IK 08.
- Kabellänge: 10 m (3,3 m H05RN-F 2x1,0 und 6,7 m H07RN-F3x1,0).
- Inklusiver Halterung für Stativmontage und robuster Transporttasche.
- Empfohlenes Zubehör: Stativ LED Strahler Stativ TS 300 (9171991100).

TECHNISCHE DATEN

Leistungsaufnahme 275 W
Farbtemperatur 6,500 K
Min.-Max. Nenneingangsspannung 220 V - 240 V

Kabellänge 6.7 m
Schutzklasse II
Farbe schwarz/orange

VERPACKUNGEN, ABMESSUNGEN UND GEWICHTE

VPE 1
Produktgewicht (ohne Verpackung) 7.67 kg
Abmessung LxBxH (ohne Verpackung) 42,5 cm x 22,5 cm x 52,5 cm

Produktgewicht (inkl. Verpackung) 8.68 kg
Abmessung LxBxH (inkl. Verpackung) 42,5 cm x 22,5 cm x 52,5 cm