Ermittlung der Anzahl (Anz.) und Kraft (N) für den Klappen-Liftbeschlag KLB...244-O

Türbreite	450 mm		600 mm		900 mm		1200 mm	
Türhöhe	Gew.	Anz/N	Gew.	Anz/N	Gew.	Anz/N	Gew.	Anz/N
300 - 350	1,6-1,8	1x80	2,1-2,5	1x80	3,2-3,7	2x80	4,2-4,9	2x80
350 - 400	1,8-2,1	1x80	2,5-2,8	2x50	3,7-4,2	2x80	4,9-5,6	2x100
400 - 450	2,1-2,4	2x50	2,8-3,2	2x80	4,2-4,7	2x100		
450 - 500	2,4-2,6	2x80	3,2-3,5	2x80	4,7-5,3	2x120		
500 - 550	2,6-2,9	2x80	3,5-3,9	2x100				
550 - 600	2,9-3,2	2x100	3,9-4,2	2x100				

Die Werte in der Tabelle sind Richtwerte für den Einsatz von 18 mm Span- oder MDF-Platten oder Aluminiumrahmen-Türen mit 4 mm Glasscheiben. Diese müssen in natura geprüft werden. Bitte die Vorgaben auch mit dem nächstgrösseren Klappen-Liftbeschlag prüfen. Wenn es die Korpusmasse zulassen, ist es besser, den grösseren Klappen-Liftbeschlag zu wählen.