

B-1970 Elektrisch kuppelbares Panikschloss für einflügelige Türen

Stulp Oberfläche	Dornmaß in mm	Stulp Form	Stulp 24 x 3 x 270 mm	U-Stulp 24 x 6 x 2 x 268 mm
			DIN L/DIN R	DIN L/DIN R
Edelstahl matt	35	eckig	B-19700-00-U-8	B-19700-11-U-8
	40	eckig	B-19700-02-U-8	B-19700-13-U-8
	45	eckig	B-19700-04-U-8	B-19700-14-U-8

B-1970 Elektrisch kuppelbares Panikschloss mit CHRZ-Lochung für einflügelige Türen

Stulp Oberfläche	Dornmaß in mm	Stulp Form	Stulp 24 x 3 x 270 mm	U-Stulp 24 x 6 x 2 x 268 mm
			CHRZ-Lochung DIN L/DIN R	CHRZ-Lochung DIN L/DIN R
Edelstahl matt	35	eckig	B-19700-01-U-8	B-19700-12-U-8
	40	eckig	B-19700-03-U-8	-
	45	eckig	B-19700-05-U-8	-

Zubehör (separat bestellen)

Beschreibung	Bestellnummer	siehe Seite
Anschlusskabel	B 5490 0300	453
Netzteil (24 V DC / 1 A)	B 5494 0004	499
I/O-Modul EK	B-54900-03-3-9	445

Weitere Möglichkeiten (auf Anfrage)

Stulp		Nuss	Dornmaß in mm	Sonderausführungen	passende Schließbleche	
Optik	Breite					
Edelstahl matt vergoldet	-	-	50 55 60 65	-	B 9000 1046 B 9000 1219	eckig U-Schließblech