Zertifikat der Leistungsbeständigkeit
0432-CPR-00007-15

(Version: 02)

Gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des Europäischen Parlamentes und des Rates vom 9. März 2011 (Bauproduktenverordnung – CPR), gilt dieses Zertifikat für das/die Bauprodukt/e

Paniktürverschlüsse ASSA ABLOY "Serie x09N / x19N"

Paniktürverschlüsse mit horizontaler Betätigungsstange für Türen in Rettungswegen

gemäß der Zusammenstellung und Klassifikation in der Anlage 2,

in Verkehr gebracht unter dem Namen oder der Marke von

ASSA ABLOY Sicherheitstechnik GmbH
Bildstockstr. 20
72458 Albstadt
Deutschland

und hergestellt im/in den Herstellwerk/en

DO 22.0

Dieses Zertifikat bescheinigt, dass alle Vorschriften über die Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit beschrieben im Anhang ZA der harmonisierten Norm/en

EN 1125: 2008

entsprechend **System 1** für die in diesem Zertifikat beschriebene Leistung angewendet werden und dass die durch den Hersteller durchgeführte werkseigene Produktionskontrolle bewertet wird um die

Leistungsbeständigkeit des Bauproduktes

sicherzustellen.
Dieses Zertifikat wurde erstmals am 28.01.2016 ausgestellt und bleibt bis zum 28.01.2021 gültig, solange weder die harmonisierte Norm, das Bauprodukt, die AVCP-Methoden noch die Herstellbedingungen im Werk wesentlich geändert werden oder bis es durch die notifizierte Produktzertifizierungsstelle ausgesetzt oder zurückgezogen wird.

Dortmund, 16.02.2016

Materialprüfungsamt MPA NRW 50 Nordrhein-Westfalen

Dipl.-Ing. H. Jansen
Leiter der Fachzertifizierungsstelle

Dieses Zertifikat umfasst 1 Seite und 3 Anlage(n).
Dieses Zertifikat ersetzt das Zertifikat Nr. 0432-CPR-00007-15 vom 28.01.2016, Version 01.

DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-ZE-11142-01-01

Paniktürverschlüsse der ASSA ABLOY „ Serie x09N / x19N “

Herstellwerke

Produkt	Hersteller & Herstellwerk
Schlösser/Verschlüsse	ASSA ABLOY Sicherheitstechnik GmbH Werk Albstadt Bildstockstr. 20 D-72458 Albstadt DO 22.0
Stangengriffe	ASSA ABLOY Sicherheitstechnik GmbH Bildstockstr. 20 D-72458 Albstadt DO 22.0

Paniktürverschlüsse nach DIN EN 1125 für 1flügelige Türen

Bezeichnung:

Paniktürverschlüsse ASSA ABLOY „ Serie x09N / x19N “

Schloss

Artikel Nr.	VS-Typ	Funktion	Dornmaß	Entfernung	Stulp	Klassifikation	Drk.
309NB0[b]	B	Va	35 bis 80 mm	92 mm PZ 94 mm RZ	≥ 20 mm	3 7 7 B 1 3 2 2 A/B B	1 -2
309NE0[b]	B	I	35 bis 80 mm	92 mm PZ 94 mm RZ	≥ 20 mm	3 7 7 B 1 3 2 2 A/B B	1 -2
509NE0[b]	B	I	35 bis 80 mm	92 mm PZ 94 mm RZ	≥ 20 mm	3 7 7 B 1 3 2 2 A/B B	1 -2
809NE0[b]	B	II	35 bis 80 mm	92 mm PZ 94 mm RZ	≥ 20 mm	3 7 7 B 1 3 2 2 A/B B	1 -2
319NB0[b]	B	Va	35 bis 80 mm	92 mm PZ 94 mm RZ	≥ 20 mm	3 7 7 B 1 3 2 2 A/B B	1 -2
319NE0[b]	B	I	35 bis 80 mm	92 mm PZ 94 mm RZ	≥ 20 mm	3 7 7 B 1 3 2 2 A/B B	1 -2
519NE0[b]	B	I	35 bis 80 mm	92 mm PZ 94 mm RZ	≥ 20 mm	3 7 7 B 1 3 2 2 A/B B	1 -2
819NE0[b]	B	II	35 bis 80 mm	92 mm PZ 94 mm RZ	≥ 20 mm	3 7 7 B 1 3 2 2 A/B B	1 -2
309NB2[b]	B	Va	35 bis 80 mm	92 mm PZ 94 mm RZ	≥ 20 mm	3 7 7 B 1 3 2 2 A/B B	1 -2
309NE2[b]	B	I	35 bis 80 mm	92 mm PZ 94 mm RZ	≥ 20 mm	3 7 7 B 1 3 2 2 A/B B	1 -2
509NE2[b]	B	I	35 bis 80 mm	92 mm PZ 94 mm RZ	≥ 20 mm	3 7 7 B 1 3 2 2 A/B B	1 -2
809NE2[b]	B	II	35 bis 80 mm	92 mm PZ 94 mm RZ	≥ 20 mm	3 7 7 B 1 3 2 2 A/B B	1 -2
319NB2[b]	B	Va	35 bis 80 mm	92 mm PZ 94 mm RZ	≥ 20 mm	3 7 7 B 1 3 2 2 A/B B	1 -2
319NE2[b]	B	I	35 bis 80 mm	92 mm PZ 94 mm RZ	≥ 20 mm	3 7 7 B 1 3 2 2 A/B B	1 -2
519NE2[b]	B	I	35 bis 80 mm	92 mm PZ 94 mm RZ	≥ 20 mm	3 7 7 B 1 3 2 2 A/B B	1 -2
819NE2[b]	B	II	35 bis 80 mm	92 mm PZ 94 mm RZ	≥ 20 mm	3 7 7 B 1 3 2 2 A/B B	1 -2

Max. Türblattgewicht: 300 kg
Max. Türblattbreite: 1500mm
Max. Türblatthöhe: 2500mm

b) Alle Bauarten von Schließzylindern haben keinen Einfluss auf die einwandfreie Fluchttürfunktion

Funktion I: Einteilige Schlossnuss, ständig wirkende Fluchttürfunktion.
Von innen ist das Öffnen über den Beschlag immer möglich. Von außen kann mit den Schlüssel über den Wechsel geöffnet werden.

Funktion II: Geteilte Schlossnuss, ständig wirkende Fluchttürfunktion von innen.
Von innen ist das Öffnen über den Innenbeschlag immer möglich. Der Außenbeschlag, bzw. die Außennusshälfte wird elektronisch geregelt ein- oder ausgekuppelt. Es wird ein Spezial-Beschlag mit geteiltem Stift benötigt.

Funktion Va: Geteilte Schlossnuss, ständig wirkende Fluchttürfunktion von innen.
Von innen ist das Öffnen über den Innenbeschlag immer möglich. Standardmäßig ist der Außenbeschlag ausgekuppelt. Nur durch eine bestimmte Schlüsselposition kann der Außenbeschlag eingekuppelt und wieder ausgekuppelt werden. Es wird ein Spezial-Beschlag mit geteiltem Stift benötigt.

Typ A: für den Gangflügel 2flügeliger Türen & 1flügelige Türen
Typ B: für 1flügelige Türen
Typ C: für den Standflügel 2flügeliger Türen

Hinweis: In Übereinstimmung mit den Bestimmungen des deutschen Bauordnungsrechts kann ein Verschluss des Typs B nach DIN EN 1125 (Verschluss nur für 1flügelige Türen) auch im Gangflügel einer 2flügeligen Tür verwendet werden, wenn:

a) der Standflügelverschluss gegen Fehlbedienung gesichert ist, **und**
b) die Durchgangsbreite des Gangflügels als Fluchtwegbreite ausreicht.

Stangengriffe/Druckstangen

Nr.	Typ	Typ	Kodierung
1	ASSA ABLOY Sicherheitstechnik GmbH	N2500	DO 22.0
2	ASSA ABLOY Sicherheitstechnik GmbH	N2600	DO 22.0
3	ASSA ABLOY Sicherheitstechnik GmbH	N2000	DO 22.0
4	ASSA ABLOY Sicherheitstechnik GmbH	N2100	DO 22.0

Alternative Ausstattung

Riegelschaltkontakte

Typ 031308
Typ 031309

Riegelverlängerung (Zusatzriegel)

Typ 819 ZBV
Nur bei Typen 819NE2, 519NE2, 319NE2, 319NB2, 819NE0, 519NE0, 319NE0 und 319NBO möglich.

Integrierte Zusatzverriegelung

Fallenschloss 807.10 mit Fluchttüröffner Modell 331/332