Bandabstand "h" (mm)



BELASTUNGSTABELLEN IN (N) (nur für Kugelpaumellen)

Ausführungen: Stahl und Edelstahl-Rostfrei

H = Türhöhe (mm)
B = Türbreite (mm)
s = Türdicke (mm)
h = Bandabstand (mm)

h = 1435 mm bei H = 1850-2100 mm
h = 1560 mm bei H = 2101-2225 mm
h = 1685 mm bei H = 2226-2350 mm

Anzahl Bänder

Türdicke "s" (mm)

Türbreiten "B" (mm)

	750	800	900	950	1000	1100	1200	750	800	900	950	1000	1100	1200	750	800	900	950	1000	1100	1200		
1435	950	920	860	835	805	750	690	645	615	560	530	500	440	385	545	520	460	430	405	345	290	2	**40**
	1140	1100	1035	1000	955	895	830	770	735	665	635	600	530	460	655	620	550	520	485	415	345	3	
	820	795	735	710	680	620	565	580	520	495	480	435	340	310	490	460	405	375	345	290	230	2	**50**
	990	955	885	850	820	750	680	700	665	600	565	530	460	390	585	550	485	450	415	345	275	3	
	695	665	610	580	550	495	435	510	485	425	395	370	310	255	430	405	345	315	290	230	175	2	**60**
	840	805	735	700	665	600	530	610	575	505	470	435	370	300	520	485	415	380	345	275	205	3	
1560	1040	1010	955	925	895	830	780	705	680	620	590	565	505	450	590	565	505	475	450	390	335	2	**40**
	1250	1215	1145	1100	1075	1005	935	850	815	750	725	680	610	540	715	670	610	575	540	470	400	3	
	905	875	815	790	760	700	645	620	590	535	505	475	420	360	525	495	435	410	380	320	265	2	**50**
	1080	1045	980	945	910	840	770	750	715	645	610	575	505	435	635	600	530	495	460	390	320	3	
	765	735	680	650	620	565	505	535	505	450	420	390	335	275	455	425	370	340	310	255	195	2	**60**
	920	885	815	780	750	680	610	645	610	540	505	470	400	335	540	505	435	400	370	320	255	3	
1685	1100	1070	1010	985	955	895	840	740	715	655	625	600	540	485	620	590	535	505	475	420	360	2	**40**
	1320	1290	1220	1185	1150	1080	1010	885	850	780	750	715	645	575	750	715	645	610	575	505	435	3	
	950	920	860	835	805	750	690	650	620	560	535	505	450	390	545	520	460	430	400	345	290	2	**50**
	1140	1100	1035	1000	965	895	830	780	750	680	645	610	540	470	655	620	550	520	485	415	345	3	
	800	770	715	685	655	600	540	560	530	470	440	415	355	300	475	450	390	360	335	275	220	2	**60**
	955	920	850	815	780	715	645	665	630	565	530	495	425	355	575	540	470	435	400	335	265	3	

Grösse: $3^{1/2}$ x $3^{1/2}$"



Grösse: $3^{1/2}$ x 5"



Grösse: $3^{1/2}$ x 6"



Das maximale Türgewicht ist nur dann gültig, wenn die Montage der Scharniere den Normen entspricht und die Drehpunkte in der Flucht liegen.

Bei Verwendung von Türschliessern muss das Türgewicht um 20% erhöht werden. Bei Verwendung von Türschliessern mit Öffnungsdämpfung und Schliessverzögerung muss das Türgewicht um 100% erhöht werden. Ausserdem müssen bei Verwendung von Türschliessern stets 3 Scharniere angebracht werden.