

# BRUNEX BLOCTool Hawa Suono

Türtypen / Schalldämmung  
Types de porte / Isolation acoustique



Türtyp	Dicke [mm]	Gewicht [kg/m <sup>2</sup> ]	Fläche [m <sup>2</sup> ] Türblatt: ≤ 100kg	Schallwerte ohne Verglasung im Türblatt		
				Türblatt R <sub>w</sub>	Türelement ganzöffnend R <sub>w,P</sub>	Türelement teilöffnend R <sub>w,P</sub>
<b>Trendo Plus Alu 51</b> Mittellage formaldehydfrei, 1-lagig	51	22	≤ 4.5	31dB (-4; -5)	≤ 30dB (-2; -3)	≤ 30dB (-2; -3)
<b>Silencium Alu 51</b> Mittellage E1, 5-lagig	51	36	≤ 2.8	44dB (-2; -6)	≤ 36dB (-2; -3)	≤ 38dB (-2; -4)
<b>Silencium Alu 51 FSC*</b> Mittellage E1, 5-lagig	51	36	≤ 2.8	44dB (-2; -6)	≤ 36dB (-2; -3)	≤ 38dB (-2; -4)
<b>MultiTalent 59</b> Mittellage E1, 3-lagig	59	34	≤ 2.9	41dB (-1; -4)	≤ 36dB (-2; -4)	≤ 37dB (-2; -3)
<b>MultiTalent PUR 59</b> Mittellage formaldehydfrei, 3-lagig	59	33	≤ 3.0	41dB (-1; -5)	≤ 36dB (-2; -4)	≤ 37dB (-2; -3)
<b>MultiTalent 59 FSC*</b> Mittellage E1, 3-lagig	59	34	≤ 2.9	41dB (-1; -4)	≤ 36dB (-2; -4)	≤ 37dB (-2; -3)
<b>Silencium Alu 59</b> Mittellage E1, 5-lagig	59	39	≤ 2.6	45dB (-2; -6)	≤ 36dB (-2; -3)	≤ 38dB (-1; -3)**
<b>Silencium Alu 59 FSC*</b> Mittellage E1, 5-lagig	59	39	≤ 2.6	45dB (-2; -6)	≤ 36dB (-2; -3)	≤ 38dB (-1; -3)

\*FSC= Türblatt zertifiziert, Holzwerkstoffe und Hölzer aus zertifizierter, nachhaltiger Waldwirtschaft - \*\* mit Schwelle ≤ 39dB (-1;-3)

Type de porte	Épais [mm]	Poids [kg/m <sup>2</sup> ]	Surface [m <sup>2</sup> ] Pann. porte: ≤ 100kg	Valeurs acoustique s. vitrage dans le panneau porte		
				Pann. de porte R <sub>w</sub>	Élément porte ouvert. compl. R <sub>w,P</sub>	Élément porte ouvert. partielle R <sub>w,P</sub>
<b>Trendo Plus Alu 51</b> Âme sans formaldéhyde, monocouche	51	22	≤ 4.5	31dB (-4; -5)	≤ 30dB (-2; -3)	≤ 30dB (-2; -3)
<b>Silencium Alu 51</b> Âme E1, 5 couches	51	36	≤ 2.8	44dB (-2; -6)	≤ 36dB (-2; -3)	≤ 38dB (-2; -4)
<b>Silencium Alu 51 FSC*</b> Âme E1, 5 couches	51	36	≤ 2.8	44dB (-2; -6)	≤ 36dB (-2; -3)	≤ 38dB (-2; -4)
<b>MultiTalent 59</b> Âme E1, 3 couches	59	34	≤ 2.9	41dB (-1; -4)	≤ 36dB (-2; -4)	≤ 37dB (-2; -3)
<b>MultiTalent PUR 59</b> Âme sans formaldéhyde, 3 couches	59	33	≤ 3.0	41dB (-1; -5)	≤ 36dB (-2; -4)	≤ 37dB (-2; -3)
<b>MultiTalent 59 FSC*</b> Âme E1, 3 couches	59	34	≤ 2.9	41dB (-1; -4)	≤ 36dB (-2; -4)	≤ 37dB (-2; -3)
<b>Silencium Alu 59</b> Âme E1, 5 couches	59	39	≤ 2.6	45dB (-2; -6)	≤ 36dB (-2; -3)	≤ 38dB (-1; -3)**
<b>Silencium Alu 59 FSC*</b> Âme E1, 5 couches	59	39	≤ 2.6	45dB (-2; -6)	≤ 36dB (-2; -3)	≤ 38dB (-1; -3)

\*FSC= panneau de porte certifié, matériau bois et bois de provenance forestière durable - \*\*av. seuil ≤ 39dB (-1 ; -3)

## TÜRENFABRIK BRUNEGG AG

Kirchstrasse 3  
5505 Brunegg  
Schweiz  
Telefon +41 (0) 62 887 30 50  
Telefax +41 (0) 62 887 30 60  
E-Mail verkauf@brunex.ch

Rue de Vevey 218  
1630 Bulle  
Suisse romande  
Telefon +41 (0) 26 913 03 20  
Telefax +41 (0) 26 913 03 29  
E-Mail verkauf@brunex.ch

Das Zeichen für  
verantwortungsvolle  
Waldwirtschaft

