Datenblatt

Solarleuchte

XSolar GL-S

silber
EAN 4007841671211

Funktionsbeschreibung

Effizient. Elegant. Flexibel. Sensor LED-Leuchte XSolar GL-S. Ideal für Wege, Einfahrten, Garten und Terrasse. Kein Stromanschluss nötig. Temperaturresistenter Lithium-Ferrum-Akku mit bis zu 60 Tagen Leuchtreserve. Optionale Grundhelligkeit.

Technische Daten

Abmessungen (L x B x H)	188 x 194 x 1178 mm
Sensortechnologie	Passiv Infrarot
Leistung	1,2 W
Lichtstrom	150 lm
Farbtemperatur	4000 K
Farbabweichung LED	SDCM5
Farbwiedergabeindex CRI	80-89
Mit Leuchtmittel	Ja, STEINEL LED-System
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Lebensdauer LED (Max. °C)	50000 Std
Lichtstromrückgang nach LM80	L70B10
LED Kühlsystem	Passive Thermo Control
Mit Bewegungsmelder	Ja
Erfassungswinkel	140 °
Unterkriechschutz	Ja
Reichweite Tangential	r = 5 m (31 m²)
Dämmerungsschalter	Ja
Zeiteinstellung	10 s – 0,5 Min.
Grundlichtfunktion Prozent, von	3 %

Datenblatt

Solarleuchte

XSolar GL-S

silber
EAN 4007841671211

Technische Daten

Grundlichtfunktion Prozent, bis	3 %
Schutzart (IP)	IP44
Schutzklasse	III
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff transparent
Herstellergarantie	3 Jahre
Variante	silber
VPE1, EAN	4007841671211

Datenblatt

Solarleuchte

XSolar GL-S

silber
EAN 4007841671211

Moodbild