

Produktdatenblatt Cablepod von Fixpod

Installationsrohrverbindung M20

EAN:



Artikelnr.:	0002
Material:	PA6 V0
Geeignet für DIN EN Rohr Ø:	20mm
Erforderliche Bohrung Ø:	25mm
Verpackungseinheiten in Stück:	150; 600; 1500; 3000;



Erläuterung:

Die Trichterhülse dient zur Vereinfachung beim exakten Zusammenfügen von vorgefertigten Holzelementen mit bereits integrierten Installationsrohren.

Bei dem zusammensetzen der Elemente ist ein Toleranzausgleich durch die Trichterhülse von 5mm in jede Richtung gewährleistet.

Details:

Polyamid 6 V0 schwarz, VDE geprüft, IEC61386, feuerbeständig, selbstverlöschend, halogenfrei, starr, glatt, Druckfestigkeit leicht, Temperatur -5°C / +90°C, Beständigkeit gegen äussere Einflüsse IP30

Technische Daten:

Codierung der Systemklassifizierung:	2-2-2-2-0-3-0-0-1-1-0-/-0
Farbe:	Schwarz
Gewicht:	3.84g
Innendurchmesser Ø:	13mm
Aussendurchmesser Ø:	25mm
Höhe:	31mm
Druckfestigkeit:	leicht
Schlagfestigkeit:	leicht
Zugfestigkeit:	sehr leicht
Untere/ obere Temperaturbereich:	-5°C / +90°C
Beständigkeit gegen äussere Einflüsse:	IP30
Beständigkeit gegen Flammausbreitung:	keine Flammausbreitung

Risikoanalyse:

Das Produkt wurde nach den harmonisierten Normen in der EU hergestellt und geprüft.

Alle Sicherheitsrelevanten Prüfungen nach DIN EN IEC 61386-22 (VDE 0605-22):2021-12; EN IEC 61386-22:2021+A11:2021 wurden eingehalten. Ein weiteres Risiko geht von diesem Produkt nicht aus.

Alle Masse ohne Toleranzangaben haben rein informativen Charakter
Änderungen vorbehalten, Stand 2023-06-27