permafix
Eine Marke von Permapack.

Permafix 057

Abdeckfolie mit Gewebeklebeband

Cover Quick mit hochstatischer HDPE-Folie, ausgerüstet mit einem Gewebeklebeband. Geeignet auf rauen Untergründen wie z.B. Beton oder Backstein im Innen- und Aussenbereich. Die Coronabeschichtung bindet Farbspritzer auf der Folie und verhindert ein unkontrolliertes Herunterlaufen der Farbe. Ideal zum Abdecken bei Maler-, Gipser- und Maurerarbeiten.

- UV- und witterungsbeständig
- Einsatzdauer (ohne Kleberrückstände)
- Klebkraft

Produktbeschreibung

hochstatische Abdeckfolie mit Gewebeband

Eigenschaften

- temperaturbeständig bis 80°C
- für Anwendungen bis 7 Tage
- lösungsmittelbeständig
- reissfest

Technische Daten

Folientyp	
Folie	reissfeste HDPE-Folie
Foliendicke	10 my
Coronabeschichtung	ja
Klebeband	
Träger Klebeband	PE-kaschiertes Gewebe
Kleber	Naturkautschuk
Banddicke	0.20 mm +/-2%
Temperaturbeständigkeit	+80°C
Anwendungstemperatur	+5°C bis +40°C

Lieferform

Artikelnummer	6244	5955	21150
Dimension	550 mm x 17 m	1400 mm x 17 m	2700 mm x 17 m
Rollen/Karton	60	30	30

Bemerkungen

Die Haftflächen müssen sauber, trocken, trennmittelfrei und tragfähig sein. Staub, Fette, Öle sowie lose Teile müssen entfernt werden. Vorsicht bei geölten Oberflächen. Der Einsatz auf eloxiertem Aluminium sowie Naturstein wird nicht empfohlen. Die Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Entwicklung. Sie erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Eine fachgerechte und damit erfolgreiche Verarbeitung der Produkte unterliegt nicht unserer Kontrolle. Eine Gewährleistung kann deshalb nur für die Güte der Produkte, nicht jedoch für die Verarbeitung übernommen werden. Es liegt in der Verantwortung des Anwenders, die Eignung unserer Produkte für seinen Zweck zu bestimmen. Vorversuche sind empfohlen.

Permapack AG
Reitbahnstrasse 51
CH-9401 Rorschach

Tel. +41 71 844 12 12
Fax +41 71 844 12 13
www.permapack.ch