

PARKETT ÖL-POLISH 4584

Beschreibung

Produktbeschreibung	Schonendes Pflege- und Reinigungskonzentrat mit natürlichem Jojobaöl. Nährt und pflegt alle oxidativ geölten Holz- und Korkfussböden.		
Rohstoffbasis / Bindemittelbasis / Wirkstoff	Pflegekomponenten, Jojobaöl, Hilfs- und Duftstoffe		
Anwendungsgebiet	Unterhaltungspflege von oxidativ geölten Holz-, Kork- und Linolfussböden.		
Farbtöne	4584 nature 4584W für weiss geölte Böden 4584S für dunkel und schwarz geölte Böden		
Gebindegrösse	Lack	1 L, 5 L, 10 L	

Technische Daten

Technische Daten	Produkt		
Sicherheitsdatenblatt	N4584		
Dichte (20°C)	1.000		g/cm ³
Festkörpergehalt	100		± 1 Gew.-%
Lagerfähigkeit bei 20°C in gut verschlossenen Originalgebinden	12 Monate		
Die Daten gelten für: PARKETT ÖL-POLISH 4584. Technische Daten können je nach Farbton oder Glanzgrad abweichen			

Sicherheitsdaten

Beachten Sie folgende Sicherheitsdatenblätter sowie die Hinweise auf dem Etikett	
Produkt	N4584 - Parkett Oel-Polish


Aufbauberatung

Oxidativ geölte Holz-, Kork- und Linolfussböden








Produkt		Merkblatt	Auftragsmenge/ Schichtdicke
Pflege:	PARKETT ÖL-POLISH 4584	N4584	25 g/m ²
	(1% in Wischwasser)		

Für weitere Aufbauvorschläge fragen Sie unsere Anwendungstechnik.


Vorbehandlung

	Untergrund	Jeder Untergrund muss grundsätzlich gut gereinigt, sauber, trocken, fett- und ölfrei sein.
	Erstpflege	Eine Erstpflege bei vor Ort oxidativ geölten Oberflächen ist nicht erforderlich.
	Unterhaltspflege	
		Den Grobschmutz durch Wischen und/oder Staubsaugen beseitigen.
		Bei frisch oxidativ geölten Oberflächen darf die Unterhaltspflege nach frühestens 3 Wochen durchgeführt werden.
		Unterhaltspflege: 1 Teilstrich PARKETT ÖL-POLISH 4584 auf 5 L Wischwasser (entspricht 1%) begeben und mit einem nicht flusenden Wischmop dünn und gleichmässig auftragen. Fläche vor Benutzung mindestens 30 Min. trocknen lassen.
		Bei starker Verschmutzung kann mit einem feuchten Lappen und einem kleinen Spritzer PARKETT ÖL-POLISH 4584 lokal ausgebessert werden. Danach mit Wasser nachwischen.
	Der Pflegezyklus orientiert sich am Grad der Beanspruchung.	

Verarbeitung

	Vorsichtsmassnahmen	Falls das Tragen der persönlichen Schutzausrüstung nicht gesetzlich vorgeschrieben ist, wird es von uns empfohlen. CH: Die von der SUVA festgelegten arbeitshygienischen und einrichtungstechnischen Massnahmen sind einzuhalten.
	Aufrühren	Produkt vor jedem Gebrauch gut aufrühren.
	Verdünnung	1 Teilstrich PARKETT ÖL-POLISH 4584 auf 5 L Wischwasser (entspricht 1%) begeben.
	Rollen	Nein
	Pflegehinweise	Beachten Sie ebenfalls unseren Sensitive Pflege-Flyer „Die perfekte Parkettpflege“.
	Weitere Hinweise	PARKETT ÖL-POLISH 4584 kann die natürliche Maserung des Bodens leicht verstärken und eine Farbvertiefung bewirken. Vorsichtshalber an unauffälliger Stelle prüfen. <u>Auffrischen älterer Böden:</u> Boden gründlich reinigen mit PROFI GRUNDREINIGER 4582 (1:1 verdünnt mit Wasser) und sofort den gelösten Schmutz feucht aufnehmen. Nach dem Abtrocknen mit Imprägnieröl, PFLEGESPRAYÖL 1410 PS, nachölen.
	Infos	pH-Wert: ca. 6.5 (Konzentrat) Inhaltsstoffangaben (gem. EG-Empfehlung): 5-15 % anionische Tenside, unter 5 % nichtionische Tenside (biologisch abbaubar). Weitere Inhaltsstoffe: Jojobaöl. PARKETT ÖL-POLISH 4584 kühl und trocken, unter Verschluss und für Kinder unzugänglich aufbewahren (mit Sicherheitsverschluss). Fläche vor Benutzung mindestens 30 Minuten trocknen lassen. Weitere Informationen zu Oberflächenbehandlungen von Holzböden und deren Benutzung finden Sie unter www.parkett-verband.ch .

Trocknungszeiten

	Trocknungszeit	Bei 23°C und 65% rel. Luftfeuchtigkeit			
		Staubtrocken nach:			
		Griffest nach:			
		Schleifbar nach:			
		Überarbeitbar nach:			
		Durchgetrocknet nach:			

Wichtige Hinweise

Spezielle Einschränkungen	Ideale Oberflächen- und Objekttemperatur für die Verarbeitung: 18-22°C. Nicht unter direkter Sonneneinstrahlung verarbeiten. Bodenheizung entsprechend frühzeitig einstellen.
Lagerbedingungen	Produkt dicht verschlossen zwischen +5 und +30° C lagern.
Gerätereinigung	Sofort nach Gebrauch mit Wasser

Dieses Merkblatt gilt nur als Hinweis und unverbindliche Information. Die vorstehenden Angaben entsprechen dem letzten Stand unserer Erfahrung. Eine Gewähr für den Anwendungsfall sowie eine Haftung schliessen wir aus. Dies gilt insbesondere für Mangelfolgeschäden. Eine Haftung durch Beratung unserer Mitarbeiter kann von uns nicht übernommen werden. Insofern üben unsere Mitarbeiter nur eine unverbindliche Informationstätigkeit aus. Die Bauaufsicht, die Einhaltung der Verarbeitungsrichtlinien und die Beachtung der anerkannten Regeln der Technik liegen ausschliesslich beim Verarbeiter, auch dann wenn unser Mitarbeiter bei der Verarbeitung vor Ort war. Bedingt durch technische Entwicklungen können Änderungen eintreten. Gültig ist die jeweils neuste Ausgabe dieser Information. In Spezialfällen verlangen Sie bitte eine separate technische Information.