

mFlipLock e- access Panik- Sicherheits- Mehrpunktverriegelung drückergesteuert 26571SV

Ohne Panikfunktion, elektronisch beidseitig ankoppelbare Drücker, selbstverriegelnd

Vorteile auf einen Blick

- Elektronisch ankoppelbare Türdrücker (Innen- und Aussendrücker)
- Angebaute Motoreinheit mit integrierter Motorsteuerung für die Grundfunktion(auf/zu). Mit geschaltetem Ausgang, wenn das Schloss motorisch entriegelt ist.
- Anzeige der Offen-Position und Rückmeldung an elektrische Türantriebe.
- Öffnungssignal (GND) z.B. via Fingerprint, Taster, Zeitschaltuhr, usw
- Elektrische Schnittstelle RS 485, z.B. für direkte Kommunikation via Biometricscanner und Fehlerspeicher. Manipulationsschutz Öffnungsimpuls nur noch via BUS.
- Auswertung potentialfreier Kontakte: Türzustand (Wechsler), Drücker Panikseite (Wechsler), Verzögerter Riegelkontakt (Wechsler), Riegelkontakt (Wechsler), Zylinderkontakt
- Kippfallen ermöglichen eine leichte motorische Entriegelung, auch bei Verzug der Türe.
- Motorisches Öffnen unter 1,5 Sekunden
- Geringer Stromverbrauch: 350 mA bei 24 V DC
- Riegelvorschub 1-tourig, je 20 mm
- Mechanische Selbstverriegelung
- Version mit Rundzylinder oder Profilzylinder
- Dornmass: 30 - 80 mm
- Eckstulp in 20 oder 24 mm Breite, U-Stulp in 24 mm Breite
- Zulassung nach EN 1634-1 bis 3 mit AWS
- Zulassung nach EN 12209 Klasse 7
- Zulassung nach EN 18251-2 Klasse 5
- Einbruchhemmend bis Klasse RC3 in geeigneten Türsystemen erreichbar

Produktbeschreibung

- Die drückergesteuerte Mehrpunktverriegelung mFlipLock e-access ohne Panikfunktion, ist mit einer durchgehenden Drückernuss ausgestattet. Typischerweise wird auf beiden Türseiten ein Beschlag mit Türdrückern montiert. Das Entriegeln von Aussen als auch von Innen erfolgt via einem elektronischen Impuls, Fingerprint, Taster, Badge oder Zeitschaltuhr, dabei wird sowohl Aussendrücker als auch Innendrücker beidseitig angekoppelt und der Riegel zunächst bis auf 5 mm eingezogen. Über den angekoppelten Türdrücker werden anschließend die 3 Kippfallen freigegeben und das Schloss vollständig entriegelt. Bei verriegelter Tür ist eine Notöffnung von aussen oder innen über den Zylinder jederzeit möglich. Wenn die Türe schliesst, verriegelt das Schloss automatisch wieder (Selbstverriegelung).Dieses Schloss gibt es immer in Kombination mit einer Auswertesteuerung (AWS), sie dient dazu alle Kontakte des Motorschlusses mFlipLock e- access auswerten zu können. Das Motorschloss kann somit für definierte Zeiten geöffnet, geschlossen, in Tagstellung gefahren oder komplett verriegelt (gesperrt) werden. Die Versorgungsspannung für das Motorschloss wird ebenfalls von der AWS zur Verfügung gestellt. Im Notfallmodus (Netzausfall / Auslösung Brandmeldezentrale) wird das Motorschloss im geöffneten Zustand automatisch durch einen integrierten Puffer-Kondensator verriegelt. Beim separaten Sperreingang (verriegelt) werden alle Eingangssignale abgekoppelt, somit fährt das Motorschloss automatisch in Verriegelung

Anwendungsgebiet

- Zutrittskontrolle und Gebäudemanagementanwendungen inkl. Busanbindung
- Öffentliche Gebäude, Banken, Justizanstalten, Spitäler (Schleusen)
- Zutrittskontroll-, Sicherheits-und Feuerschutztüren im Objekt-und Industriebereich

Hinweis

- Geeignet für Drehknopf- und Freilaufzylinder. Dornmass 45/50/65 auf Anfrage. In Kombination mit einer Auswertesteuerung AWS (Art.Nr.14440213/14). Die AWS, das Anschlusskabel und die Schliessbleche müssen separat bestellt werden.
- Nur für Systempartner mit Schulungszertifikat

Technische Daten

Riegelausschluss	20 mm
Falle	nicht umlegbar
Oberfläche	verzinkt
Version	einflüglig
Material Falle	rostfreier Stahl



mFlipLock e- access Panik- Sicherheits- Mehrpunktverriegelung drückergesteuert 26571SV



Ohne Panikfunktion, elektronisch beidseitig ankoppelbare Drücker, selbstverriegelnd

Material Riegel	rostfreier Stahl
Wechselfunktion	Ja
Oberfläche Stulp	INOX matt
Material Nuss	rostfreier Stahl
Drückernuss	9, einteilig
Zusatzsicherheit	Kippfalle, Selbstverriegelung

Bestellbare Varianten

Bestellnummer	Zylindertyp	Dornmaß	Stulpmaße	Stulpform	Drückernuss	DIN-Richtung
14413001	RZ – Rundzy linder	30	1950x24x3	eckig	9, einteilig	Rechts
14413002	RZ – Rundzy linder	30	1950x24x3	eckig	9, einteilig	Links
14413003	RZ – Rundzy linder	35	1950x24x3	eckig	9, einteilig	Rechts
14413004	RZ – Rundzy linder	35	1950x24x3	eckig	9, einteilig	Links
14413005	RZ – Rundzy linder	40	1950x24x3	eckig	9, einteilig	Rechts
14413006	RZ – Rundzy linder	40	1950x24x3	eckig	9, einteilig	Links
14413011	RZ – Rundzy linder	60	1950x24x3	eckig	9, einteilig	Rechts
14413012	RZ – Rundzy linder	60	1950x24x3	eckig	9, einteilig	Links
14413013	RZ – Rundzy linder	70	1950x24x3	eckig	9, einteilig	Rechts
14413014	RZ – Rundzy linder	70	1950x24x3	eckig	9, einteilig	Links
14413015	RZ – Rundzy linder	80	1950x24x3	eckig	9, einteilig	Rechts
14413016	RZ – Rundzy linder	80	1950x24x3	eckig	9, einteilig	Links
14413017	RZ – Rundzy linder	30	1950x20x3	eckig	9, einteilig	Rechts
14413018	RZ – Rundzy linder	30	1950x20x3	eckig	9, einteilig	Links
14413019	RZ – Rundzy linder	35	1950x20x3	eckig	9, einteilig	Rechts
14413020	RZ – Rundzy linder	35	1950x20x3	eckig	9, einteilig	Links
14413021	RZ – Rundzy linder	40	1950x20x3	eckig	9, einteilig	Rechts
14413022	RZ – Rundzy linder	40	1950x20x3	eckig	9, einteilig	Links
14413027	RZ – Rundzy linder	60	1950x20x3	eckig	9, einteilig	Rechts
14413028	RZ – Rundzy linder	60	1950x20x3	eckig	9, einteilig	Links
14413029	RZ – Rundzy linder	70	1950x20x3	eckig	9, einteilig	Rechts
14413030	RZ – Rundzy linder	70	1950x20x3	eckig	9, einteilig	Links
14413031	RZ – Rundzy linder	80	1950x20x3	eckig	9, einteilig	Rechts
14413032	RZ – Rundzy linder	80	1950x20x3	eckig	9, einteilig	Links
14413033	RZ – Rundzy linder	30	1950x24x6	U-Stulp	9, einteilig	Rechts
14413034	RZ – Rundzy linder	30	1950x24x6	U-Stulp	9, einteilig	Links

mFlipLock e- access Panik- Sicherheits- Mehrpunktverriegelung drückergesteuert 26571SV



Ohne Panikfunktion, elektronisch beidseitig ankoppelbare Drücker, selbstverriegelnd

14413035	RZ – Rundzy 35 linder	1950x24x6	U-Stulp	9, einteilig	Rechts
14413036	RZ – Rundzy 35 linder	1950x24x6	U-Stulp	9, einteilig	Links
14413037	RZ – Rundzy 40 linder	1950x24x6	U-Stulp	9, einteilig	Rechts
14413038	RZ – Rundzy 40 linder	1950x24x6	U-Stulp	9, einteilig	Links
14413043	RZ – Rundzy 60 linder	1950x24x6	U-Stulp	9, einteilig	Rechts
14413044	RZ – Rundzy 60 linder	1950x24x6	U-Stulp	9, einteilig	Links
14413045	RZ – Rundzy 70 linder	1950x24x6	U-Stulp	9, einteilig	Rechts
14413046	RZ – Rundzy 70 linder	1950x24x6	U-Stulp	9, einteilig	Links
14413047	RZ – Rundzy 80 linder	1950x24x6	U-Stulp	9, einteilig	Rechts
14413048	RZ – Rundzy 80 linder	1950x24x6	U-Stulp	9, einteilig	Links
14413049	PZ – Profilzy 30 linder	1950x24x3	eckig	9, einteilig	Rechts
14413050	PZ – Profilzy 30 linder	1950x24x3	eckig	9, einteilig	Links
14413051	PZ – Profilzy 35 linder	1950x24x3	eckig	9, einteilig	Rechts
14413052	PZ – Profilzy 35 linder	1950x24x3	eckig	9, einteilig	Links
14413053	PZ – Profilzy 40 linder	1950x24x3	eckig	9, einteilig	Rechts
14413054	PZ – Profilzy 40 linder	1950x24x3	eckig	9, einteilig	Links
14413059	PZ – Profilzy 60 linder	1950x24x3	eckig	9, einteilig	Rechts
14413060	PZ – Profilzy 60 linder	1950x24x3	eckig	9, einteilig	Links
14413061	PZ – Profilzy 70 linder	1950x24x3	eckig	9, einteilig	Rechts
14413062	PZ – Profilzy 70 linder	1950x24x3	eckig	9, einteilig	Links
14413063	PZ – Profilzy 80 linder	1950x24x3	eckig	9, einteilig	Rechts
14413064	PZ – Profilzy 80 linder	1950x24x3	eckig	9, einteilig	Links
14413065	PZ – Profilzy 30 linder	1950x20x3	eckig	9, einteilig	Rechts
14413066	PZ – Profilzy 30 linder	1950x20x3	eckig	9, einteilig	Links
14413067	PZ – Profilzy 35 linder	1950x20x3	eckig	9, einteilig	Rechts
14413068	PZ – Profilzy 35 linder	1950x20x3	eckig	9, einteilig	Links
14413069	PZ – Profilzy 40 linder	1950x20x3	eckig	9, einteilig	Rechts
14413070	PZ – Profilzy 40 linder	1950x20x3	eckig	9, einteilig	Links
14413075	PZ – Profilzy 60 linder	1950x20x3	eckig	9, einteilig	Rechts
14413076	PZ – Profilzy 60 linder	1950x20x3	eckig	9, einteilig	Links
14413077	PZ – Profilzy 70 linder	1950x20x3	eckig	9, einteilig	Rechts

mFlipLock e- access Panik- Sicherheits- Mehrpunktverriegelung drückergesteuert 26571SV



Ohne Panikfunktion, elektronisch beidseitig ankoppelbare Drücker, selbstverriegelnd

14413078	PZ – Profilzy 70 linder	1950x20x3	eckig	9, einteilig	Links
14413079	PZ – Profilzy 80 linder	1950x20x3	eckig	9, einteilig	Rechts
14413080	PZ – Profilzy 80 linder	1950x20x3	eckig	9, einteilig	Links
14413081	PZ – Profilzy 30 linder	1950x24x6	U-Stulp	9, einteilig	Rechts
14413082	PZ – Profilzy 30 linder	1950x24x6	U-Stulp	9, einteilig	Links
14413083	PZ – Profilzy 35 linder	1950x24x6	U-Stulp	9, einteilig	Rechts
14413084	PZ – Profilzy 35 linder	1950x24x6	U-Stulp	9, einteilig	Links
14413085	PZ – Profilzy 40 linder	1950x24x6	U-Stulp	9, einteilig	Rechts
14413086	PZ – Profilzy 40 linder	1950x24x6	U-Stulp	9, einteilig	Links
14413091	PZ – Profilzy 60 linder	1950x24x6	U-Stulp	9, einteilig	Rechts
14413092	PZ – Profilzy 60 linder	1950x24x6	U-Stulp	9, einteilig	Links
14413093	PZ – Profilzy 70 linder	1950x24x6	U-Stulp	9, einteilig	Rechts
14413094	PZ – Profilzy 70 linder	1950x24x6	U-Stulp	9, einteilig	Links
14413095	PZ – Profilzy 80 linder	1950x24x6	U-Stulp	9, einteilig	Rechts
14413096	PZ – Profilzy 80 linder	1950x24x6	U-Stulp	9, einteilig	Links

Passendes Zubehör

 	Bestellnummer	Produkt
	Datenkabel_FlipLock_drive	Anschlusskabel (e-) drive / (e-) access
	AWS_FlipLock_access_e-access	Externe Auswertesteuerung (AWS)
	Netzteil 12 VDC 5A	zu m- und sFlipLock/(e)drive/(e)access
	Reststrompuffer-Modul	Reststrompuffer-Modul zu sFlipLock und mFlipLock motorisch Reststrompuffer 10,7-27-V zu sFlipLock und mFlipLock motorisch
	OEM_Fingerscanner	ekey Fingerscanner Paket ekey Fingerscanner für Bluetooth Verbindung und RFID Lesefähigkeit für direkte Kommunikation mit MSL FlipLock Motorschloss oder AWS Modul. Auslieferung mit 60cm Anschlusskabel zu Fingerscanner, vorgerüstet mit FlipLock Anschlussstecker für Plug and Play. Bedienungsanleitung und 3 Montageschrauben, sowie INOX Abdeckrahmen
	BV-24421VF	VariFlex mFlipLock Schliessblech
	BV-24421PF	ProfiFlex mFlipLock Schliessblech
	XL-24421	XL Stulpverlängerungen für mFlipLockXL Stulpverlängerungen, 350 mm, 550 mm oder 800 mm

