

# Einstellbares Schutzprofil BU-K<sup>+</sup>

# Schnelle & sichere Montage ohne Unterfütterung

- / einfache Montage ohne Anzeichnen und Montagehilfe
- / ohne aufwendige Unterfütterung mit verdeckter Verschraubung
- / 2D-Befestigungselemente seitlich und in der Höhe einstellbar
- / nachjustierbar, um scharfe Kanten zu verhindern
- / normkonforme Einstellung mit max. 4 mm Luftspalt nach DGUV
- / Demontage möglich zur Reinigung oder zum Nachstellen des Bandes

# Verschiedene Ausführungen für Bänder von Ø 15 - 24 mm



BU-16K⁺



BU-18K⁺



BU-20K+




BU-22K⁺




NEU: BU-24K+


## Normkonforme Einstellung durch patentiertes 2D-Befestigungselement



Achtung! Spalt > 4 mm



Nachjustierbar in Höhe und Seite



Normkonforme Einstellung ohne Unterfütterung



# Neu: Schutzprofil BU-K<sup>+</sup> ersetzt die BU-Profile

Alt vs. Neu - die Vorteile bei der Montage des BU-K<sup>+</sup> auf einen Blick!




Montagevideo




### BU

# Montagesituation: Bandeinstellung ideal




/ Profile k\u00f6nnen problemlos an Holzund Stahlzarge montiert werden

#### BU-K+




/ Profile können problemlos an Holzund Stahlzarge montiert werden

#### Montagesituation: Bandeinstellung minimal




/ Stoßkanten am Band sind möglich




/ einfache Einstellung ohne Stoßkante


#### Montagesituation: Bandeinstellung maximal



/ das Spaltmaß ist > 4 mm und damit wird die DGUV-Vorschrift nicht eingehalten




/ einfache normkonforme Einstellung ohne aufwendige Unterfütterung




 nur mit zeit- und kostenintensiver bauseitgier Unterfütterung möglich

#### Montagesituation: an Stahlzarge



/ keine Führung beim Vorbohren der Stahlzarge; kein sauberer Sitz bei schmalem Zargenspiegel



/ Vorbohren durch 2D-Befestigungselement möglich; sauberer Sitz auch bei schmalem Zargenspiegel

