

# Produktdatenblatt

# Schließkörper TS 5000

# L SoftClose \*



Für Gleitschientürschließer Bandgegenseite EN 3-6 mit individuell einstellbarer Schließgeschwindigkeit von 0-15° Türöffnungswinkel

## ANWENDUNGSBEREICHE

- Feuer- und Rauchschutztüren
- Rechte und linke Anschlagtüren
- Anschlagtüren bis 1400 mm Flügelbreite
- Türblattmontage Bandgegenseite und Kopfmontage Bandseite



## PRODUKTMERKMALE

- Stufenlos von vorn einstellbare Schließkraft
- Optische Größenanzeige der Schließkraft sorgt für die richtige Einstellung
- Schließgeschwindigkeit über Ventil von vorn einstellbar
- Endschlag / Endbremse über Ventil von vorne einstellbar
- Öffnungsdämpfung über Ventil von vorn einstellbar
- Türschließer für rechts und links angeschlagene Türen verwendbar
- Geringer Montageaufwand durch wenig Einzelteile und schnelle Einstellung

## TECHNISCHE DATEN

|  |   |
|--|---|
| Verkaufsname                           | Schließkörper TS 5000 L SoftClose *                   |
| Schließkraft nach EN 1154              | EN 3 - 6  |
| Flügelbreite (max.)                    | 1400 mm   |
| Montageart                             | Türblattmontage Bandgegenseite, Kopfmontage Bandseite |
| Öffnungswinkel (max.)                  | 120 °   |
| Gleiche Ausführung DIN-L und DIN-R     | Ja  |
| Normkonformität                        | EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006                          |
| Eignung Brandschutztüren               | Ja  |
| Länge                                  | 287 mm  |
| Breite                                 | 47 mm   |
| Höhe                                   | 60 mm   |
| Schließkraft einstellbar               | Ja, stufenlos   |
| Schließgeschwindigkeit einstellbar     | Ja  |
| Endschlag einstellbar                  | Ja, über Ventil                                       |
| Endschließgeschwindigkeit, einstellbar | Ja  |
| Öffnungsdämpfung integriert            | Ja, hydraulisch einstellbar                           |
| Position Schließkraftverstellung       | Vorn  |
| Optische Anzeige der Schließkraft      | Ja  |
| Sicherheitsventil gegen Überlast       | Ja  |
| Thermostabilisierte Ventile            | Ja  |
| Rauchschalter integriert               | Nein  |

**VARIANTEN / BESTELLINFORMATIONEN**

| Bezeichnung                     | Beschreibung  | Ident-Nr. | Farbe             | Schließkraft nach EN 1154 | Abmessungen      |
|---------------------------------|---|-----------|-------------------|---------------------------|------------------|
| TS 5000 L SoftClose Schließer * | Größe EN 3-6, mit Öffnungsdämpfung und integrierter, stufenlos einstellbarer Endschießgeschwindigkeit zum Abbremsen der Tür (ohne Gleitschiene und Hebel) | 191210    | nach RAL          | EN 3 - 6                  | 287 x 47 x 60 mm |
| TS 5000 L SoftClose Schließer * | Größe EN 3-6, mit Öffnungsdämpfung und integrierter, stufenlos einstellbarer Endschießgeschwindigkeit zum Abbremsen der Tür (ohne Gleitschiene und Hebel) | 191272    | Edelstahl ähnlich | EN 3 - 6                  | 287 x 47 x 60 mm |
| TS 5000 L SoftClose Schließer * | Größe EN 3-6, mit Öffnungsdämpfung und integrierter, stufenlos einstellbarer Endschießgeschwindigkeit zum Abbremsen der Tür (ohne Gleitschiene und Hebel) | 191211    | weiß RAL 9016     | EN 3 - 6                  | 287 x 47 x 60 mm |
| TS 5000 L SoftClose Schließer * | Größe EN 3-6, mit Öffnungsdämpfung und integrierter, stufenlos einstellbarer Endschießgeschwindigkeit zum Abbremsen der Tür (ohne Gleitschiene und Hebel) | 191209    | silberfarbig      | EN 3 - 6                  | 287 x 47 x 60 mm |

\* Die oben gekennzeichneten Produkte können je nach Land in Form, Typ, Eigenschaften, Funktion oder Verfügbarkeit variieren. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren GEZE Ansprechpartner.