Glutz
Access Since 1863

12er Schlossfamilie Übersicht

ABMESSUNGEN RZ/PZ 78:DM 60, 70, 80
ABMESSUNGEN PZ 72 / RZ 74: DM 55, 65 80
ABMESSUNGEN PZ 88: DM 50, 60, 70

	1- flg. SCHLÖSSER							2- flg. SCHLÖSSER			
	FALLENSCHLÖSSER		MANUELL VERRIEGELND			SELBSTVERRIEGELND (SV)					
	62.195.42-53 12500 PE	62.195.66-90 12501 FB PE	62.197.41-52 12300 PE	62.198.41-90 12310 PB	62.199.20-51 12340 PD	62.197.10-25 12400 SV PE	62.198.10-25 12410 SV PB	62.199.60-71 12402 SV PE 2-flg.	62.201.10-21 12412 SV PB 2-flg.	62.199.90-92 12100 P Gegenkasten	12110.1 Flachstulp, 12110.2 Lappenstulp, 12110.3 Winkelstulp
Panik E (PE) - Wechselfunktion	x	x	x			x		x		x	
Panik B (PB) - Umschaltfunktion				x			x		x		
Panik D (PD) - Durchgangsfunktion					x						
2- flg. Lösung Vollpanik	x							x	x	65/80/100	F/L/W
CH Abmessungen RZ/PZ 78mm: DM 60,70,80mm	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
DIN Abmessungen PZ 72 / RZ 74mm: DM 55,65,80mm	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
Ö Abmessungen PZ 88mm: DM 50,60,70mm						x	x				
Wechselfunktion	x	x	x			x		x			
Drehknopfzylinder tauglich	x	x				x	x	x	x		
E-Drehknopfzylinder nur mit Rücknehmer-stellung freigegeben			x	x	x						
Fallenblockierung über Steuerfalle		x									
Steuerfalle mit integrierter Ablaufsteuerung						x	x	x	x		
Umstellbare Panikseite (einwärts/auswärts)				x	x		x		x		
Umstellbare Komfortfalle (DIN L/R)	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
EN 12209 Schutzwirkung Klasse 4			x	x	x	x	x	x	x		
EN 179	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
EN 1125	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
EN 1634 (Brandschutz)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
EN 1627 geeignet für RC Klasse 2	x	x	x	x	x	x	x	x	x	(x)	