L&S



Mec Driver - Sensormodul

Mec Driver - Sensor module

12 / 24 V

Frequenzbereich / Frequency range: 2440 MHz
Sendeleistung / *Transmitting power*: 4 dbm

IP20

L&S Deutschland GmbH · Daimlerring 34 · D-32289 Rödinghausen · www.ls-deutschland.de

L&S

Inhalt

Abmessungen / *Dimensions* 3

Anschlussoptionen / *Connection operations* 5

Übersicht Funktionsmodi / *Overview function modes* 6

Einstellung der Farbtemperatur / *Setting of colour temperature* 8

Timer-Einstellungen / *Timer settings* 9

Dip-Schalter / *Dip switches* 10

Sensoren und Schalter / *Sensors and switches* 11

Montage / *Installation* 12

Kabelgebundene Sensoren / Schalter / *Wired Sensors / Switches* 13

IR Sensor / *IR sensor* 16

Türkontaktschalter / *Door contact switch* 18

Bewegungsmelder / *Motion detector* 20

Kapazitiver Sensor / *Capacitive sensor* 22

Funksensoren / *Wireless sensors* 25

Montage Funksensoren / *Installation of wireless sensors* 26

Funksensoren trennen / *Disconnect wireless sensors* 32

Batteriewechsel / *Battery replacement* 33


General Safety Information
General Safety Information


Sensor IN
Taster
Button
Status LED
Dip Schalter
Dip switches
75
98,3
16,5
LED OUT
Gruppe 1
group 1
Gruppe 2
group 2
Gruppe 3
group 3
mm

A B


⌀11,8
(16,6)
15,6
⌀9,8
⌀11,8
1

C


Ø 15,7
⌀12,7
Ø 15,7
1,55
8,25

D


7
35,2
35,2

E


⌀16,3
⌀13,8
17
1,5
3
⌀16,3
11
20

Verfügbare Module
Available modules



Beliebig erweiterbar
Der modulare Aufbau erlaubt eine beliebige Erweiterung des Systems mit gleichen oder verschiedenen Modulen.
Achtung: Maximale Leistung des Mec Drivers beachten!

Arbitrarily expandable
The modular design allows any extension of the system with the same or different modules.
Attention: Observe maximum power of the Mec Driver!



Übersicht Funktionsmodi / *Overview function modes*

Das Sensormodul verfügt über vier Funktionsmodi für die Steuerung von IR Sensor und Türkontaktschalter bzw. Bewegungsmelder:
The sensor module has four operation modes for the control of IR sensor, door contact switch or motion detector respectively:

Gruppenschaltung

Jede Leuchtengruppe wird über den dazugehörigen Sensor geschaltet und gedimmt (Sensorabhängig).

Geeignet für: **IR-Sensor, Türkontaktschalter, Bewegungsmelder, Wippenschalter, Kap-Sensor**

Beispiel:
Sensor A steuert Leuchtengruppe A, Sensor B steuert Leuchtengruppe B und Sensor C steuert Leuchtengruppe C.



Group circuit

Each luminaire group is switched and dimmed via the associated sensor.

Suitable for: ***IR Sensor, Door contact switch, Motion detector, Rocker switch, CAP sensor***

Example:
Sensor A controls luminaire group A, sensor B controls luminaire group B and sensor C controls luminaire group C.

Oder-Schaltung

Alle Leuchtengruppen werden gemeinsam geschaltet, egal welcher Sensor betätigt wird.

Geeignet für: **Türkontaktschalter**
Bewegungsmelder

Beispiel:
Aktivierung von Sensor A schaltet alle Leuchtengruppen an. Bei Betätigung von Sensor B oder C bleiben die Leuchtengruppen aktiv. Erst wenn alle Sensoren deaktiviert werden, werden die Leuchtengruppen ausgeschaltet.



Or circuit

All luminaire groups are switched together, regardless of which sensor is actuated.

Suitable for: ***Door contact switch***
Motion detector

Example:
Activation of Sensor A switches all luminaire groups. When sensor B or C is avtivated, the luminaire groups remain active. The luminaire groups are only switched off, when all sensors are deactivated.

Kreuzschaltung

Alle Leuchtengruppen werden gemeinsam geschaltet. Jeder Sensor kann schalten und dimmen (Sensorabhängig).

Geeignet für: **IR Sensor, Kap-Sensor**

Beispiel:
Am Sensor A werden alle Leuchten angeschaltet, über Sensor C gedimmt und über Sensor B ausgeschaltet.



Cross circuit

All luminaire groups are switched together. Each sensor can switch and dim.

Suitable for: ***IR Sensor, Kap-Sensor***

Example:
All luminaires are switched on at sensor A, dimmed via sensor C and switched off via sensor B.





Funktion / *Function*

Gruppenschaltung für:
Tür / Bewegungsmelder
Wippenschalter
KAP-Sensor
Group circuit for:
door / PIR
rocker switch
CAP sensor

Gruppenschaltung für:
IR Sensor
Group circuit for:
IR wave sensor



Oder-Schaltung für:
Tür / Bewegungsmelder
Wippenschalter
KAP-Sensor
Or circuit for:
door / PIR
rocker switch
CAP sensor



Kreuzschaltung für:
IR Sensor
Wippenschalter
KAP-Sensor
Cross circuit for:
IR wave sensor
rocker switch
CAP sensor



Farbtemperatur / *Colour temperature*

2700 K

3000 K



4000 K



6500 K



Nachlaufzeit für Bewegungsmelder / *Delay time for PIR sensor*

10 s



60 s



3 min



10 min



Nachlaufzeit für Türkontaktschalter / *Delay time for door contact swtitch*

10 min

60 min



24 h



kein Zeitlimit
no time limit

Kabelgebundene Sensoren / Schalter
Wired sensors / switches

A **B** IR Sensor / Türkontaktsensor
IR sensor / Door contact sensor



C Bewegungsmelder
PIR sensor



D Kapazitiver Sensor
Capacitive sensor



E Schalter
Switch



Funksensoren
Radio sensors

F IR Sensor
IR sensor



G Türkontaktsensor
Door contact sensor



H Bewegungsmelder
Motion detector



Wird eine Leuchte mit Emotion-Technik verwendet, kann die Farbtemperatur am Empfängermodul eingestellt werden:
If a luminaire with Emotion technology is used, the colour temperature can be set on the receiver module:

Einstellung über Dip Schalter 3 und 4
Setting via Dip switches 3 and 4



Auswahl der Farbtemperatur
Colour temperature selection

Extra Warmweiß	Warmweiß	Neutralweiß	Kaltweiß
Extra warm white	*Warm white*	*Natural white*	*Cool white*
2700 K	3000 K	4000 K	6500 K

Timer Einstellung für Bewegungsmelder
Timer setting for motion detector

Einstellung über Dip Schalter 5 und 6
Setting via Dip switches 5 and 6



Auswahl der Nachlaufzeit
Selection of the delay time

Timer Einstellung für Türkontaktschalter
Timer setting for door contact switch

Einstellung über Dip Schalter 5 und 6
Setting via Dip switches 5 and 6





Auswahl der Nachlaufzeit bei geöffneter Tür
Selection of the delay time with open door




L&S
Sensor
LED
SPI
L&S
~ 230 V

Kabelgebundene Sensoren / Schalter
Wired Sensors / Switches



IR Sensor / Türkontaktsensor
IR sensor / Door contact sensor



Bewegungsmelder
PIR sensor



Kapazitiver Sensor
Capacitive sensor



Schalter
Switch



1.



2.



Gruppenschaltung

Jede Leuchtengruppe wird über den dazugehörigen Sensor geschaltet und gedimmt (Sensorabhängig).

Group circuit

Each luminaire group is switched and dimmed via the associated sensor (sensor-dependant).



AN / AUS

ON / OFF



Dimmen

Dimming



Kreuzschaltung

Alle Leuchtengruppen werden gemeinsam geschaltet. Jeder Sensor kann schalten und dimmen (Sensorabhängig).

Cross circuit

All luminaire groups are switched together. Each sensor can switch and dim (sensor-dependant).



AN / AUS

ON / OFF



Dimmen

Dimming



Gruppenschaltung

Jede Leuchtengruppe wird über den dazugehörigen Sensor geschaltet und gedimmt (Sensorabhängig).

Group circuit

Each luminaire group is switched and dimmed via the associated sensor (sensor-dependant).



AN
ON



AUS
OFF









Oderschaltung

Alle Leuchtengruppen werden gemeinsam geschaltet, egal welcher Sensor betätigt wird.

Or circuit

All luminaire groups are switched together, not depending on which sensor is actuated.



AN / AUS
ON / OFF



Dimmen
Dimming









Gruppenschaltung

Jede Leuchtengruppe wird über den dazugehörigen Sensor geschaltet.

Group circuit

Each luminaire group is switched via the associated sensor.







Oderschaltung

Alle Leuchtengruppen werden gemeinsam geschaltet, egal welcher Sensor betätigt wird.

Or circuit

All luminaire groups are switched together, not depending on which sensor is actuated.







Gruppenschaltung

Jede Leuchtengruppe wird über den dazugehörigen Sensor geschaltet.

Group circuit

Each luminaire group is switched via the associated sensor.



Kreuzschaltung

Alle Leuchtengruppen werden gemeinsam geschaltet. Jeder Sensor kann AN oder AUS schalten.

Cross circuit

All luminaire groups are switched together. Each sensor can switch ON or OFF.



Kapazitiver Sensor / *Capacitive sensor*



Gruppenschaltung

Jede Leuchtengruppe wird über den dazugehörigen Wippenschalter geschaltet.

Group circuit

Each luminaire group is switched via the associated rocker switch.



AN / AUS

ON / OFF



Funksensoren
Wireless sensors







Montage Funksensoren / *Installation of wireless sensors*






2A
1
?
2.
1.
2.
1.
2
3


2B
1
R = 6
45 ± 0,1
47,4 ± 0,1
11,5 ± 0,1
2
3
4

Montage Funksensoren / *Installation of wireless sensors*



1 Sensor vorbereiten
Prepare sensor

1.



Sensor aus der Montageschale ziehen.

Pull the sensor out of the mounting shell.

2.



Batteriefach öffnen.

Open the battery compartment.

2 Leuchtengruppe wählen
Choose luminaire group

Drücken Sie (ggf. mehrmals) kurz den Taster am Sensormodul, um die Leuchtengruppe zu wählen.

Short press (several times if neccessary) the button to choose the luminaire group.



3 Anlernmodus aktivieren
Activate teach-in mode



Während die Status LED leuchtet drücken Sie den Taster für ca. 4 Sekunden.

While the status LED is lit, press the button for approx. 4 seconds.



Die Status LED blinkt und das Sensormodul ist jetzt für ca. 20 Sekunden im Anlernmodus .

The status LED flashes and the sensor module is now in teach-in mode for approx. 20 seconds.

4 Sensor anlernen
Teach-in sensor



Schließen Sie das Batteriefach. Der Sensor ist nun angelernt.

Close the battery compartment. The sensor is now tuned in.

i Ein Sensor kann an mehrere Leuchtengruppen angelernt werden. Wiederholen Sie dafür den Anlernvorgang für die jeweilige Leuchtengruppe. Sie können auch verschiedene Sensoren an eine Leuchtengruppe anlernen.

A sensor can be taught-in to several luminaire groups. To do this, repeat the teach-in procedure for the respective luminaire group. You can also teach different sensors to one luminaire group.

IR Sensor
IR Sensor





AN / AUS
ON / OFF







Türkontaktsensor
Door contact sensor





Bewegungsmelder
Motion detetor









Funksensoren trennen / *Disconnect wireless sensors*



Drücken Sie (ggf. mehrmals) kurz den Taster am Sensormodul, um die Leuchtengruppe zu wählen.

Short press (several times if neccessary) the button to choose the luminaire group.



Während die Status LED leuchtet, drücken Sie den Taster für ca. 7 Sekunden. Der Sensor ist jetzt getrennt.

While the status LED is lit, press the button for approx. 7 seconds. The sensor is now disconnected.

Batteriewechsel / *Battery replacement*